

RK-Planen

Robert Kröger GmbH



PVC-Tuch, ca. 630 g/m², B1, antistatisch



Material:	Polyestergewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung
Flächengewicht:	ca. 630 g/m ²
Materialdicke:	ca. 0,51 mm
Farbe:	Weiß
Ausrüstung:	UV-geschützt, mikrobiozid, Schluslackierung: beidseitig Acrylat-Lack
Abmessungen:	Breite: 3,10 m Länge: 50,00 m Konfektion von individuellen Planen möglich
Temperaturbeständigkeit:	-30 °C bis + 70 °C
Brandverhalten:	Schwerentflammbar nach DIN 4102 B1
Oberflächenwiderstand:	≤ 10 ⁹ Ω (Mittelwert: 7,00 x 10 ⁹ Ω)
Reißfestigkeit:	Kette: 2.000 N/5cm Schuss: 2.000 N/5cm
Weiterreißfestigkeit:	Kette: 200 N Schuss: 200 N
Haftfestigkeit:	80 N/5cm
Lichtdurchlässigkeit:	ca. 70 %

Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen den aktuellen Kenntnissen und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Die Daten gelten für neuwertige Ware.

Hamburg · Dormagen · Groß-Gerau · Langenpreising · Buchkirchen (AT)
www.rkplanen.de