

RK-Planen

Robert Kröger GmbH



**PVC-Tuch B1, ca. 650 g/m²,
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1**



Material:	Material: Polyester mit PVC beschichtet Dicke (DIN 53353): 0,50 mm Gewicht: 650 g/m ² Farbe: Weiß
Beschichtung und Ausrüstung:	Beschichtung: E-PVC (Emulsionspolymerisation) Ausrüstung: UV-geschützt Schlusslackierung: Einseitig Acrylat-Lack, glänzend Entflammbarkeit: schwerentflammbar nach DIN 4102 B1
Trärgewebe:	Trägermaterial: 100 % Polyester (PES) Fadenstärke: 1.000x1.000 D, 23x23 / sq. Inch
Maße:	Breite: 2,50 m oder 3,20 m Länge: bis 50 m aufgerollt
Anwendungstemperatur:	-20 °C bis + 70 °C
Wasserabweisung:	ISO 4920:2012, Spray-Test
Zugfestigkeit: (DIN 53354)	Kette: 3.565 N/5cm Schuss: 3.082 N/5cm
Reißfestigkeit: (DIN 53363)	Kette: 372 N Schuss: 380 N
Verbundhaftung: (DIN 53357)	91 N/5cm

Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen den aktuellen Kenntnissen und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Die Daten gelten für neuwertige Ware.

Hamburg · Dormagen · Groß-Gerau · Langenpreising · Buchkirchen (AT)
www.rkplanen.de