

RK-Planen

Robert Kröger GmbH



Expanderseil PE, 8mm



Zusammensetzung des Seils:

Hauptkern: Monodraht Kern aus natürlichem Gummi mit Schutzmittel gegen UV

Ummantelung: PE Polyethylen (hohe Festigkeit) und Schutzmittel gegen UV

Durchmesser:

8 mm (Toleranz: +0/-5 %)

Farbe:

schwarz

Dehnung:

Kraft zu 25% Dehnung der Nutzlänge: 30 N

Kraft zu 50% Dehnung der Nutzlänge: 40 N

Kraft zu 75% Dehnung der Nutzlänge: 50 N

Kraft zu 100% Dehnung der Nutzlänge: 65 N

(Toleranz Kraft und Dehnung: +/-15 %)

Bruchkraft:

1.000 N (ca. 230 % Dehnung der Nutzlänge am Bruchpunkt)

(Toleranz Kraft und Dehnung: +/-15 %)

Es wird ein Gebrauch empfohlen zwischen 25 und 75 % Dehnung.

Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen den aktuellen Kenntnissen und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Die Daten gelten für neuwertige Ware.

Hamburg · Dormagen · Groß-Gerau · Langenpreising · Hörsching (AT)
www.rkplanen.de